

Produktdatenblatt - Sumpfkalkfarbe -

Allgemein

Die Sumpfkalkfarbe wird betont durch Ihre sehr matte und rein natürliche Oberfläche. Sie ist sehr einfach zu verarbeiten und hat eine hervorragende Deckkraft.

Anwendungsbereich

Innenwand- und Deckenflächen.

Geeignete Untergründe sind, mineralische Putze aus Kalk-,Kalkzement-, Zement-, Gipsputz-, Lehm- und Spachtelputze, Gipsfaser- Gipskartonbauplatten, Silikatfarbanstriche und mineralische Klebemörtel.

Ungeeignete Untergründe

Latexfarben,Holzwerkstoffe,Metall und dauerfeuchte Untergründe

Eigenschaften

- Trockenabriebbeständig
- Reinmineralisch
- Frei von Konservierungsstoffen
- Schützt vor Schimmel und Algenbefall
- Diffusionsoffen
- Antistatisch
- Natürliches Aussehen

Zusammensetzung

Marmormehle, Marmorsande,Kalkhydrat, Cellulose-ether. Der VOC Gehalt dieses Produktes enthält < 1g/l. Der EU Grenzwert beträgt max. 30g/l (Kategorie „a“) ab 2010.

Pigmentierung

Kann einpigmentiert werden mit allen kalkechten Pigmenten. Der maximale Anteil für die Einpigmentierung kann bis max.10% Pigment auf 1 Liter Sumpfkalkfarbe betragen.

Trockenzeiten

24 Stunden bei 20° Celsius und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit.

Verarbeitungsbedingungen

Verarbeitung nicht unter 5° Celsius verarbeiten. Direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden.

Grundierung

Alle saugfähigen und weniger saugfähigen Untergründe wie Kalk-,Kalkzement-, Zementputze, Gipsputze, Klebemörtel, Gipsfaserplatten, Gipskartonplatten sind von Staub zu befreien und mit einer Kaseingrundierung zu grundieren. Auf Gipskartonflächen muß zusätzlich noch ein Kalkvoranstrich erfolgen.

Untergrundbedingungen

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, fest, fettfrei und frei von durchschlagenden und färbenden Inhaltsstoffen sein.

Untergrundvorbereitung

Schmutzempfindliche Bauteile sind vor Beginn der Arbeiten sorgfältig abzudecken und abzukleben. Vorstehende Ecken mit Gazestreifen einlegen zum Schutz der Ecken.Sinterhautstellen abschleifen. Alten Tapetenkleister gründlich abwaschen. Schadhafte Stellen im Unterputz, abschlagen und neu verputzen. Farbreste sind zu entfernen. Schimmelbefallene Stellen mit Sodalaug abwaschen. Durchschimmernde, färbende Inhaltsstoffe nach dem 1. Anstrich im Verhältnis 1 Teil Alaun zu 10 Teile mit Wasser 1:10 absperren.

Verarbeitung

Die Kalkfarbe wird in 2- 3 Arbeitsgängen auf den Untergrund mit einer mittelflorigen Farbrolle oder einer Malerbürste aufgestrichen. Um Ansätze zu vermeiden sollte möglichst naß in naß gearbeitet werden. Ein Grund- und ein 1- 2maliger Schlussanstrich reicht aus um eine deckende Oberfläche zu erzielen. Der Grundanstrich kann bis 10% Wasser verdünnt werden. Der Schlussanstrich erfolgt unverdünnt.

Verbrauch

Der Durchschnittsverbrauch pro Anstrich beträgt ca. 180 ml/m²

Lagerung

frostfrei, unbegrenzt lagerfähig.

Produktdatenblatt - Sumpfkalkfarbe -

BLAU
PUTZ & ÖKOLOGIE

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch reinigen.

Entsorgung von Farbresten

Sumpfkalkfarbenreste nicht dem Abwasser zuführen.
Produkt-Abfallschlüssel (EAK): 080112.

Achtung

Ätzend, da das Produkt alkalisch ist. Daher Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Hautkontakt mit reichlich Wasser abspülen.
Bei länger anhaltender Reizung Arzt aufsuchen

Nach Augenkontakt

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser abspülen. Augenarzt konsultieren.



Gefahr

Gefahrhinweise

H 315: Verursacht Hautreizungen.
H 318: Verursacht schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise

P 260: Staub und Nebel nicht einatmen.
P 264: Nach Gebrauch gründlich waschen.
P 280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.
P 302+P352: Bei Berührung mit der Haut und bei Kontakt mit den Augen mit viel Wasser und Seife waschen.
P301+310: Bei Verschlucken, sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.
P332+313: Bei Hautreizungen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P 362: Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

P 364: Und vor erneutem Tragen waschen.

erstellt: 10.01.2020

Blau Putz & Ökologie
Inhaber: Klemens Blau
Alte Erlenbacher Straße 18
D-54523 Hetzerath

Telefon 0 65 08 / 95 25 23
Fax 0 65 08 / 95 25 22
e-mail inof@blauputz-oekologie.de
Internet www.blauputz-oekologie.de

Kennziffer: T.V.A. 1962 1117 818 78
Mwst. Identifikationsnummer: LU 20744878
USt-IdNr.: DE149778986
Steuer-Nr: 43/015/80621

Blauputz & Ökologie
Inhaber: Klemens Blau
Alte Erlenbacher Straße 18
D-54523 Hetzerath

Telefon 0 65 08 / 95 25 23
Fax 0 65 08 / 95 25 22
e-mail inof@blauputz-oekologie.de
Internet www.blauputz-oekologie.de

USt-IdNr.: DE149778986
Steuer-Nr: 43/015/80621